

- Motore a 2 stadi
 - Raffreddamento tramite by-pass
 - Carrello direzionale antitraccia con ruote anteriori pivotanti e ruote posteriori fisse
 - Maniglione per la movimentazione
 - Cestello di raccolta in Inox
 - Cestello basculante per scarico rifiuti
 - Cestello tendifiltro con galleggiante
 - Pulsanti di azionamento motore a 3 velocità
 - Ganci di fissaggio per cavo alimentazione
 - Cavo allacciamento elettrico (10 m) con spina
-
- 2-stage motor
 - By-pass cooling
 - Mark-free chassis with castors at the front and fixed rear wheels
 - Push handle
 - Stainless steel hopper
 - Tilting system for discharging waste
 - Cage bag support with float
 - 3 speed motor switches
 - Hook for power cable
 - Power cord (10 m) with plug



Accessori in dotazione, Equipment:

- 1 Tubo flessibile \varnothing 50 mm l = 3 m
Flex. hose \varnothing 50 mm l = 3 m
- 2 Pennello
Round brush
- 3 Lancia piatta
Crevice tool
- 4 Prolunga
Wand
- 5 Spazzola registrabile 400 mm
Adjustable brush 400 mm

MODELLO - MODEL		AS 600
CODICE - CODE		080A63
POTENZA MOTORE - ENGINE POWER	W	2.900
PORTATA ARIA - AIR FLOW	l/s	159
ASPIRAZIONE - VACUUM	mbar	205
CAPACITÀ RACCOLTA - WASTE HOPPER	l	58
LIVELLO RUMORE - NOISE LEVEL	dB(A)	66
TENSIONE - VOLTAGE	V	220
PREZZO - PRICE	Euro	

