



- Motore a scoppio Honda serie professionale (GX), valvole in testa (OHV), 4 tempi raffreddato ad aria
- Pompa acqua a tre pistoni in ceramica con testata in ottone o nichel
- Avviamento a strappo autoavvolgente (180/17, 200/21), elettrico (210/25)
- Rallentatore di giri idraulico (180/17, 200/21), elettronico (210/25). Il dispositivo permette la decelerazione del motore in fase di by-pass, riducendo consumi, rumorosità ed evitando il surriscaldamento della pompa
- Valvola easy-start: installata sulla testata della pompa, facilita l'avvio del motore
- Sistema di sicurezza mancanza olio motore "oil alert®"
- Erogazione detergente in bassa pressione

- Honda professional series petrol engine (GX), overhead valves (OHV), air-cooled 4 stroke
- Water pump with three ceramic pistons and brass or nickel head
- Recoil pull start (180/17, 200/21), electric (210/25)
- Hydraulic rev brake (180/17, 200/21), electronic (210/25). The device allows the deceleration of the motor in by-pass phase, reducing consumption, noise and avoiding overheating of the pump
- Easy-start valve installed on the pump head, facilitates easy starting of the motor
- "oil alert®" warning system
- Low pressure delivery



# IDROPULITRICI AD ACQUA FREDDA A MOTORE A SCOPPIO

## PETROL ENGINE MOTORISED COLD WATER HIGH PRESSURE CLEANERS

MODELLO - MODEL		180/17	200/21	210/25
CODICE - CODE		01SC01	01SC02	01SC03
PRESSIONE ACQUA MAX - WATER PRESSURE MAX	bar	180	200	210
	psi	2.610	2.900	3.045
PORTATA ACQUA - FLOW RATE	l/h	1.020	1.260	1.500
CILINDRATA - CYLINDER CAPACITY	cm <sup>3</sup>	337	389	438
RAFFREDDAMENTO - COOLING	tipo/type	aria forzata - forced air		
POTENZA MOTORE POMPA - PUMP POWER	kW	8,1	9,8	11,2
	HP	11	13	15
ROTAZIONE MOTORE - MOTOR SPEED	rpm	3.400	3.100	3.100
ROTAZIONE POMPA - PUMP SPEED	rpm	3.400	1.500	1.500
SERBATOIO BENZINA - PETROL TANK	l	6,5	6,5	6,5
CONSUMO BENZINA - PETROL CONSUMPTION	l/h	2	2,3	2,8
AVVIAMENTO MOTORE - STARTING	tipo/type	a strappo autoavvolgente - recoil pull		elettrico - electric
TEMP. MAX INGRESSO - MAX INLET TEMP	°C	60	60	60
PREZZO - PRICE	Euro			



Accessori a richiesta, Accessories on request:

Avvolgitubo manuale per tubo alta pressione l max = 40 m  
Manual hose reel for high pressure hose 40 m long max

cod.	mod.	Euro
01AC344	40 m	



Accessori in dotazione, Equipment:

- Gomma alta pressione l = 10 m con attacco rapido a vite  
High pressure hose 10 m long with quick screw connection
- Attacco rapido girevole M22 F - G3/8" M  
Quick coupling swivel M22 F - G3/8" M
- Semilancia atermica con attacco rapido a vite  
Athermic semilance with quick screw connection
- Impugnatura per comando a distanza  
Spray gun for remote control
- Lancia doppia l = 60 cm con erogazione detergente in bassa pressione mediante manopola  
Double lance 60 cm long with low pressure injection of chemical products through handle