

- Ruote antitraccia
- Ruote posteriori pivotanti per facilitare la maneggevolezza
- Ruote laterali anteriori sul coprispazzola e sul tergipavimento per seguire eventuali ostacoli e proteggere la macchina in caso d'urto
- Trazione avanzamento e retromarcia con regolazione manuale della velocità
- Dispositivo di sicurezza antischiacciamento operatore
- Dispositivo salva motore spazzole con riarmo manuale
- Freno e freno di stazionamento
- Manubrio regolabile in altezza
- Attivazione/spengimento spazzole ed aspirazione separati
- Sollevamento/abbassamento spazzole mediante leva pedale
- Tergipavimento in acciaio inox con particolare forma curva per consentire la più ampia raccolta di acqua
- Ampio vano batterie di facile ispezione
- Presa carica batteria esterna
- Indicatore di livello batterie
- Ispezione condotto di aspirazione e serbatoio acqua di recupero
- Regolazione manuale dosaggio soluzione
- Ampio bocchettone di riempimento soluzione
- Condotto scarico acque di recupero
- Possibilità di installazione caricabatteria a bordo macchina



- Mark-free wheels, brake and parking brake
- Rear castors to guarantee easy handling
- Front side wheels on brush cover and on squeegee to follow any obstacles and protect the machine in case of bumps
- Forward and reverse drive with manual speed control
- Safety device to prevent crushing operator
- Cut-out device for brush motor with manual reset
- Separate switching on/off brushes and vacuum
- Pedal-operated raising and lowering of brushes

- Adjustable handle bar
- Specially designed stainless steel squeegee to allow the maximum collection of water
- Large easily inspectable battery compartment
- External power socket for charging battery
- Battery level indicator
- Inspection facility for vacuum duct and recovery water tank
- Manual regulation of solution dosage
- Good-sized filler cap for detergent solution
- Drain for recovery water
- Possibility of installing an on-board battery charger

MODELLO - MODEL		600 BA*
CODICE - CODE		110L37
RENDIMENTO - EFFICIENCY	m ² /h	2.400
MOTORE ASPIRAZIONE - VACUUM ENGINE	W	550
MOTORE SPAZZOLA - BRUSH ENGINE	W	200
MOTORE TRAZIONE - TRACTION ENGINE	W	130
LARGHEZZA PULIZIA - WORKING WIDTH	mm	600
LARGHEZZA TERGIPAVIMENTO - SQUEEGEE WIDTH	mm	850
TENSIONE - VOLTAGE	V	24 DC
BATTERIA - BATTERY	nr/V/Ah	2/12/140
AUTONOMIA - AUTONOMY	h	4÷5
SERBATOIO SOLUZIONE - TANK SOLUTION	l	48
SERBATOIO RECUPERO - TANK RECOVERY	l	55
SPAZZOLE - BRUSHES	nr/ø mm	2/305
PRESSIONE SPAZZOLE - BRUSHES PRESSURE	kg	20÷35
DEPRESSIONE - WATER LIFT	mm/H ₂ O	1.800
TRAZIONE - DRIVE SYSTEM		AUTOMATIC
PREZZO - PRICE	Euro	

