

- Motore a 2 stadi
- Raffreddamento tramite by-pass
- Carrello direzionale antitraccia con ruote anteriori pivotanti e ruote posteriori fisse
- Maniglione per la movimentazione
- Cestello di raccolta in materiale plastico
- Cestello basculante per scarico rifiuti (AS 590)
- Gruppo ventosa fissa
- Cestello tendifiltro con galleggiante
- Gancio di fissaggio per cavo di alimentazione
- Cavo allacciamento elettrico (7,5 m) con spina

- 2-stage motor
- By-pass cooling
- Mark-free chassis with castors at the front and fixed rear wheels
- Push handle
- Plastic hopper
- Tilting system for discharging waste (AS 590)
- Complete squeegee tool
- Cage bag support with float
- Hook for power cable
- Power cord (7,5 m) with plug



#### Accessori in dotazione, Equipment:

- 1 Tubo flessibile  $\varnothing$  40 mm l = 2,5 m  
Flex. hose  $\varnothing$  40 mm l = 2,5 m
- 2 Pennello  
Round brush
- 3 Lancia piatta  
Crevice tool
- 4 Prolunga ad "S" (2 pz.)  
"S" wand (2 pcs.)
- 5 Spazzola setole  
Floor tool
- 6 Ventosa liquidi nylon  
Nylon squeegee tool

MODELLO - MODEL		AS 400	AS 590
CODICE - CODE		080A52	080A62
POTENZA MOTORE - ENGINE POWER	W	1.200	1.900
PORTATA ARIA - AIR FLOW	l/s	63	106
ASPIRAZIONE - VACUUM	mbar	210	190
CAPACITÀ RACCOLTA - WASTE HOPPER	l	35	58
LIVELLO RUMORE - NOISE LEVEL	dB(A)	63	63
TENSIONE - VOLTAGE	V	220	220
PREZZO - PRICE	Euro		

