



- Motore a 2 stadi
- Raffreddamento tramite by-pass
- Carrello direzionale antitraccia con ruote anteriori pivotanti e ruote posteriori fisse
- Maniglione per la movimentazione
- Cavo allacciamento elettrico (7 m) con spina
- 2-stage motor
- By-pass cooling
- Mark-free chassis with castors at the front and fixed rear wheels
- Push handle
- Power cord (7 m) with plug



Accessori in dotazione, Equipment:

- 1 Prolunga ad "S" ø 40 mm più rubinetto LM26 "S" wand ø 40 mm with suction control
- 2 Corpo bocchetta LM26 completo Complete squeegee tool LM26
- 3 Manichetta manuale LM26 completa Complete hand tool LM26
- 4 Tubo flessibile ø 40 mm completo l = 2,5 m Complete flexible hose ø 40 mm l = 2,5 m



MODELLO - MODEL		LM 26
CODICE - CODE		112L07
POTENZA MOTORE - ENGINE POWER	W	2.000
PORTATA ARIA - AIR FLOW	l/s	106
ASPIRAZIONE - VACUUM	mbar	190
CAPACITÀ RACCOLTA - WASTE HOPPER	l	58
CAPACITÀ SERB. DETERGENTE - DETERGENT TANK C.TY	l	11
TENSIONE - VOLTAGE	V	220
PREZZO - PRICE	Euro	